

# Tekniske specifikationer

## Silvatec 560

Rev. Nr. 20110221/560



### Madning

- 2 hydrostatisk drevne valser, 800 ccm motor
- Madekraft: 37 kN
- Madehastighed: 0-5,5 m/s
- Justerbart proportionalt tryk på valser

### Kvistning

- 5 bevægelige knive samt 1 fast kniv
- Kvistningsdiameter: 50-600 mm
- Justerbart proportionalt tryk på knive

### Fældning

- Maximum diameter 635 mm
- Kæde: 0,404"
- Kædehastighed 40 m/s
- Hultdins savkonsol m. automatisk kædestrammer
- 19 ccm savmotor
- 25" savsværd
- Savbegrænser

### Opmåling

- Diametermåling på valser
- Enkeltradedet målehjul

### Hydraulik system

- Anbefalet pumpekapacitet: 250-400 l/min.
- Arbejdstryk: max. 250 bar

### Dimensioner og vægt

- Bredde, lukket: 1220 mm
- Bredde åben: 1460 mm
- Højde ekskl. Rotator: 1940 mm
- Vægt, ekskl. Rotator: 1350 kg

### Ekstra optioner mod merpris

- TIRECO gummivalser
- Specialvalser for dyb bark
- Farvemarkering (2 farver)
- Stødsøringsanlæg
- 3 punkts diametermåling på knive
- Dobbelttradedet målehjul
- Bredt målehjul
- Værktøjssæt
- Slange- og reservedelssæt
- 30" savsværd (902 mm) – fældedia. På 800 mm
- IP savmotor

Ret til ændringer forbeholdes

Silvatec Skovmaskiner A/S  
Fabriksvej 6  
DK-9640 Farsø  
Denmark

Tel: +45 98632411  
Fax: +45 98632522  
silvatec@silvatec.com  
www.silvatec.com

**Silvatec**