

Tekniske specifikationer

Sleipner 8280TH Timber Harvester model "Efficiency Line"

Motor

- Mercedes OM906LA
- 205 KW / 278hk, 6 cyl. Turbo diesel med intercooler

Transmission og trækraft

- Hydrostatisk transmission med 2 mekaniske og 2 hydrauliske gear, speed 6,9 / 21,5 km/t.
- Dynamisk trækraft (teoretisk): 146 kN
- NAF bogies med planet gear
- Træk på alle hjul, 8WD
- Differentiale spærre for og bag

Bremser

- Hydraulisk bremsesystem, 1 kreds.
- Hydraulisk fjederbremse som parkeringsbremse

Hydraulik

- Load-sensing / konstanttryk system
- 1 x 190 ccm hydraulik pumpe
- VOAC kran ventil
- Oliekøling med cirkulation
- Texaco HDZ46 hydraulik olie

Styring

- Knækstyring +/- 50°

Elektrisk anlæg

- 24 volt
- 2 x 100 Amp generator
- IQAN kørecomputer

Kran

- Loglift 220 V 10,0 m
- Løftmoment 188 kNm
- Krøje moment 43,6 kNm
- Kran tilt, tiltbar 30° frem og 15° bagud
- AV 12S Rotator – Indexator

Aggregat

- Silvatec model 450
- Målesystem TM1000

Dæk

- 8 dæk, Trelleborg 422 SB 600/55 x 26,5 – 16 ply.

Arbejdslys

- Xenon lamper 14 stk. (4+2 for, 2+2 til siden, 2+2 bag)
- Xenon lamper 4 stk. (2 på kran + 2 på kabine)

Kabine

- Rummelig kabine med store buede ruder for optimalt Udsyn til siderne og opad
- Sikkerhedstestet i henhold til ISO standarderne
- ROPS, OPS og FOPS godkendt
- Tiltbar i længderetningen (frem 10°, bagud 15°)
- Varme- og lydisolering
- Luftaffjedret/ventileret sæde
- Polycarbonat sikkerhedsvinduer
- Radio/CD
- Automatisk klima anlæg

Dimensioner, mål og vægt på basismaskinen

- Længde: 7,70 m
- Bredde: ca. 2,62 m med standard dæk
- Frihøjde: 580 mm
- Transport højde: 3,35 m
- Vendekredsradius: ca. 7,50 m
- Diesel tank: 400 L
- Oliemængde i hydraulikanlæg: 400 L
- Vægt: ca. 18.200kg

Udstyr

- Elektrisk fyldeudstyr for diesel-, og hydraulikolie
- Midjelås med 2 cylindere