

Tekniske specifikationer

Grane 8325CH Flishugger model "Performance Line"

Motor

- Mercedes OM926LA
- 240 KW / 325hk, 6 cyl. Turbo diesel med intercooler
- 1300 Nm. 1300 – 1600 RPM

Transmission og trækraft

- Hydrostatisk transmission med 2 mekaniske og 2 hydrauliske gear
- Dynamisk trækraft (teoretisk): 195 kN
- NAF bogie med planet gear
- Træk på alle hjul
- Differentiale spærre for og bag

Bremser

- Hydraulisk bremse system, 2 kreds.
- Hydraulisk fjederbremse som parkeringsbremse

Hydraulik

- Load-sensing
- 2 x 45 ccm, 1 x 71 ccm hydraulik pumper, 210 bar
- Oliekølersystem med uafhængig cirkulation
- Texaco HDZ46 hydraulik olie

Styring

- Knækstyring +/- 50°

El system

- 24 volt
- 2 x 100 Amp generator
- IQAN kontrol system

Kran

- Cranab HC 35, 6,4 m
- Løfte moment 36,3 kNm
- Sving moment 10,0 kNm
- Silvatec gribersav GS350

Hugger enhed

- Silvatec Ø1200, frontmadning, 2 knive
- Indmadningsåbning: 350 x 350 mm
- Flislængde: 25-35 mm

Dæk

- 8 dæk, Trelleborg 600/55 x 26,5 – 16 ply.

Arbejdslys

- Xenon/LED lamper (4 foran, 2+1 side, 2+1 bag)

Kabine

- Sikkerhedstestet iflg. standarder
- Godkendt iflg. standarder
- Automatisk klimakontrol
- Lyd- og varmeisoleret
- Luftaffjedret sæde
- Dobbelt polykarbonat/glas sikkerhedsruder
- Radio/CD

Dimensioner og vægt

- Længde: 9.85 m
- Bredde: app. 2,85 m with standard tyres
- Frihøjde: 580 mm
- Transport højde: 3.45 m
- Vende radius: ca. 7,50 m
- Diesel tank: 350 L
- Hydraulik olie tank kapacitet: 200 L
- Vægt: ca. 23.500 kg

Udstyr

- Elektrisk fyldeudstyr for brændstof
- Vejudstyr